



Las mesas quirúrgicas de KLYO MEDICAL SYSTEMS, INC. están diseñadas para soportar grandes cargas, 420 kg (925.94 lbs) en la versión electro motorizada KL-RX1. Todos los movimientos son suaves y silenciosos y ofrece un desplazamiento longitudinal eléctrico de 570 mm (22.44") hacia la cabecera, para facilitar la colocación de un equipo de rayos X (arco en C o fluoroscopia). La mesa KL-RX1 tiene un tablero radiotransparente hecho en fibra de carbono y cuenta con movimientos de flotación libre.

1464 NW 82nd Ave. – Doral, FL – 33126
www.klyomedical.com – sales@klyomedical.com
Tel. 1 (305) 330-5025

*KLYO Medical Systems, INC., se reserva el derecho a cambios en especificaciones técnicas sin previo aviso.
*Las imágenes mostradas son sólo para propósitos demostrativos.

Mesa quirúrgica de KLYO MEDICAL SYSTEMS, INC., Modelo KLRX1

Datos de movimientos		KLRX1
Tipo de accionamiento		Electro motorizado
Control electrónico		Microprocesadores
Traslado		Ruedas antiestáticas de 127 mm (5")
Sistema de freno		Motorizado
Control	Control remoto	Si
	Control infrarrojo	Sí, Opcional
	Control "Joystick"	Si
	Mando en la columna	Si
Movimientos Electro motorizados	Elevación y descenso de la columna (con respecto al piso)	770 mm – 970 mm (30.32" – 38.19")
	Movimiento Transversal	320 mm (12.60")
	Desplazamiento Longitudinal del tablero	570 mm (22.44")
	Trendelenburg	20° ± 1°
	Trendelenburg inverso	20° ± 1°
	Inclinación lateral izquierda	15° ± 1°
	Inclinación lateral derecha	15° ± 1°
Función Retorno automático del tablero a posición horizontal		Si
Selección de orientación del paciente electrónico		No
Función de emergencia por falla de control remoto		Sí, en el control de la columna, para activar todos los movimientos.

Datos físicos		KLRX1
Capacidad de carga		420 Kg (925.94 lbs)
Base		Acero Inoxidable
Cubierta de la base		ABS altamente resistente a tensiones mecánicas o Acero Inoxidable
Columna		Acero inoxidable
Estructura de la superficie		Acero inoxidable
Rieles laterales		Acero inoxidable
Tablero	Material	Fibra de Carbono. Totalmente radiotransparente
	Cantidad de secciones	2 a 3 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Cabecera ▪ Dorso completo (opcional dos piezas)
Longitud total desde el extremo de la cabecera hasta el extremo de las pierneras		2400 mm (94.49")
Ancho del tablero (incluyendo los rieles laterales)		600 mm (23.62")
Cojines	Material	Viscoelásticos, removibles independientes (uno para cada sección del tablero), antiestáticos, sin costuras para una fácil limpieza
	Espesor	50.80 mm (2") opcional 76.20 mm (3")
	Radiotransparencia	Si

1464 NW 82nd Ave. – Doral, FL – 33126
 www.klyomedical.com – sales@klyomedical.com
 Tel. 1 (305) 330-5025

*KLYO Medical Systems, INC., se reserva el derecho a cambios en especificaciones técnicas sin previo aviso.

*Las imágenes mostradas son sólo para propósitos demostrativos.

DATOS TÉCNICOS

Mesa quirúrgica de KLYO MEDICAL SYSTEMS, INC., Modelo KLRX1

Datos eléctricos		KLRX1
Alimentación de entrada		90 – 130 V / 200 – 240 V
Frecuencia de entrada		50 / 60 Hz
Fusible de red - normal		3A / 250 V
Consumo Máximo de potencia de entrada		350 VA
Grado de protección de líquidos		IPX 4
Escala de protección contra corrientes eléctricas		Tipo B
Baterías recargables	Autonomía	160 horas
	Indicador de carga	Si
	Voltaje	12V 5A
	Tiempo de carga a la capacidad total	12 horas



Certificado en ISO 9001:2015
 Certificado en ISO 13485: 2016 / EN ISO 13485:2016
 Registrado en la FDA

1464 NW 82nd Ave. – Doral, FL – 33126
www.klyomedical.com – sales@klyomedical.com
 Tel. 1 (305) 330-5025

*KLYO Medical Systems, INC., se reserva el derecho a cambios en especificaciones técnicas sin previo aviso.
 *Las imágenes mostradas son sólo para propósitos demostrativos.